

Zuigslang PU 12

Transparent polyurethane hose, t = 1.2.
Reinforced with embedded steel helix.



Zuigslang PU 12

- ✓ Transparante polyurethaan slang, t = 1.2
- ✓ Versterkt met ingewerkte stalen spiraal
- ✓ Temperatuurbereik: -40° tot +90 °C

Toepassingsgebieden: Robuuste slang met gladde binnenkant. Geschikt voor het transport van schurend materiaal zoals straalgrit, spanen en glasvezelstof. Zeer goed bestand tegen slijtage en veroudering. Goede bestendigheid tegen brandstoffen, olie, solventen, chemicaliën en vet.

Zuigslang PU 12

Certificeringen	CE
Standaard	Designed for ISO 21904 compliance

Models

	Item number	Max. vacuüm	Diameter (mm)	[ItemLength]
	43831018	95	38	5
	43831019	95	38	10
	43832102 ^[1]	93	51	7,5
	43832200 ^[1]	93	51	10
	43832300	93	51	20
	43832500	93	51	5
	43832600	93	51	10
	43832304			
	43833001	75	63	10
	43833100	75	63	20
	43833200	75	63	5
	43834200	61	76	10
	43834300	61	76	20

Models

	Item number	Max. vacuüm	Diameter (mm)	[ItemLength]
	43835001	40	102	10
	43836001	20	152	10

^[1] Couplings included, Ø 51 mm

Accessories

	Accessory	Item number
	Hose Shelf 30M 115x70	40195450
	Slangkapstok 60m (150 x 110)	40195451
	Hose Shelf 120M 200x160	40195452
	Slangkapstok geschikt voor stofzuigerslang en toebehoren	40196370
	Hose clamp 85	40903030
	Hose clamp 56	40903170
	Hose clamp 75	40903180
	Hose clamp 112	40903210
	Hose clamp 104-112 ABA Robust	40903270