

FlexPAK

Frekvensstyret kompakt højvakuumenhed, som kan anvendes til mange forskellige types af applikationer. Typisk 2 til 10 brugere kan tilsluttes.



FlexPAK

- ✓ Let at installere
- ✓ Indbyggede PLC funktioner
- ✓ Lave driftsomkostninger
- ✓ Pålidelig
- ✓ Velegnet til forskellige typer af applikationer

FlexPAK er en frekvensstyret højvakuum støvopsamlerenhed. Aggregatet er designet til udsugning af svejserøg, slibestøv, metalspåner etc. FlexPAK er velegnet til rengøring af arbejdsplads, værkstedsgulv og maskiner. Den er også meget velegnet til brug på værktøj og svejsepistol. FlexPAK regulerer motorens hastighed automatisk afhængigt af vakuumbehovet. Sammenlignet med traditionelle controllere giver FlexPAK et optimalt og velafbalanceret vakuum efter behov, hvilket sikrer energibesparende drift. FlexPAK har forskellige driftstilstande for at imødekomme specifikke kundebehov. FlexPAK kan nemt skifte mellem at generere så meget vakuum som muligt, typisk til applikationer med lange rør- eller materialetransport, eller at opretholde et konstant vakuumniveau, typisk nyttigt til svejserøg eller slibestøv applikationer.

FlexPAK

Cerifikat	CE
Beskyttelsesklasse	IP 42
Installation	Indendørs, Udendørs
Egnet til eksplosivt støv	False
Metode for filterrensning	Rensning med omvendt luftstrøm
Applikation	Granulat, Grit, Røg, Spån, Støv
Spænding (V)	400
Frekvens (Hz)	50/60
Faser	3
Type af filter	Filterpose
Antal filter	1
Trykluftbehov	6-7 bar
Max vakuum (kPa)	35
Vægt (kg)	439
Effekt (kW)	18,5

Modeller

	Item number
	40050361
	40050366
	40050367

Tilbehør

	Accessory	Item number
	Plastikpose 730x900 Dissipative, 20 stk.	40118800
	Net spiro 160mm	40130230
	Brandalarm komplet. Aktiveres når temperaturen overstiger +140 Deg. C.	40116540
	Trykluftafbryder, 3 bar	40620370
	Afbryder MS3-KG64	40122290
	Differens trykmåler 3-15 kPa NC	40375273
	Level indikator BLI 10-40VDC komplet	40780710
	LT 160 lyddæmper	40139090
	Flange bøjning Ø 150, 1 m	40375263
	Flange bøjning 90° Ø 150	40375264
	Flange rør d150, 0,5m	40376525
	Flange bøjning 45° Ø 150	40376770
	Deflektor 220x540	40376771

