

Pre-coat doseringssysteem NFKG- 70

Het pre-coat doseringssysteem NFKG-70 is als deelelement in een filtersysteem verwerkt en doseert een pre-coat zoals kalk in het filter. De toevoeging van kalk zorgt voor een stabiele werking van het filter en voorkomt verstopping van het gefilterde materiaal.



Pre-coat doseringssysteem NFKG-70

- ✓ Voorkomt verstopping van het gefilterde materiaal
- ✓ Stabiele functie van het filter
- ✓ Ingebouwde niveausensor om kalk tekort te voorkomen

Het pre-coat doseringssysteem NFKG-70 bevat ongeveer 70 kg kalk en is voorzien van een niveau-indicator die een tekort aan kalk aangeeft. De doseringssysteem voert ongeveer 15 gram kalk per beweging af, afhankelijk van de vochtigheid van het kalk.

Typische dosering is ongeveer 1 gram per m³ lucht. Dit geeft bijvoorbeeld 1 slag per 54 seconden bij 1.000 m³ per uur en 1 slag per 11 seconden bij 5.000 m³ per uur. De optimale dosering is afhankelijk van de toepassing. De regelaar is vooraf ingesteld om een continue toevoer van kalk te geven gedurende ca. 5 minuten bij het opstarten van het filter om het filtermateriaal te verzadigen.

Het pre-coat doseringssysteem NFKG-70 wordt geleverd zonder de mengkamer (T-stuk), die apart besteld dient te worden.

Pre-coat doseringssysteem NFKG-70

Certificeringen	CE
Installatie	Binnen
Materiaal	Gelakt plaatstaal RAL 5009
[ProductTechnicalData]	Geluidsniveau (gebaseerd op EN ISO 11201) 73.5 dB(A)

Modellen

	Artikelnummer
	5502339

Accessoires

	Accessoires	Artikelnummer
	Kalktoevoer - mengkamer Ø100 mm	73008624
	Kalktoevoer - mengkamer Ø160 mm	73000126
	Kalktoevoer - mengkamer Ø200 mm	73100001

