

slanghaspel 884

Zware industriële slanghaspel voor lucht, water, olie en vet



slanghaspel 884

- ✓ Veer gemaakt van hoogwaardig staal met de juiste spanning voor gelijkmatig en ergonomisch intrekken en minimaal koppelverlies na verloop van tijd
- ✓ Kogellagers voor soepele bewegingen, minimale wrijving en hoge duurzaamheid.
- ✓ Eenvoudig te monteren op vloer, wand of plafond. De verstelbare steun zorgt voor een ergonomische bediening en minimaliseert wrijving en slijtage.
- ✓ Open design voor een makkelijk onderhoud.
- ✓ De trommel van gerecycled aluminium en composiet vermindert de impact op het milieu.

Sterk, duurzaam en zeer corrosiebestendig. Geschikt voor lange en zware slangen. Gemaakt van gerecycled aluminium met corrosiebestendige verf en een slagvaste, samengestelde trommel. Kogellagers in trommel en draaikoppeling.

slanghaspel 884

Certificeringen	CE
Recycling van materiaal (%)	100
Lengte aansluitslang (m)	1
Kleur	Grijs
Gewicht (kg)	31,5
[ItemCorrosionResistance]	Standaard
Elektrisch aangedreven / veer	Veer

Models

	Item number	Geleverd met slang	Diameter van de werkslang (mm)	Max. werkdruk (Mpa)	Max. slanglengte	Medium	Lengte van de werkslang (m)	Diameter, slangaansluiting (mm)
	30860084 ^[1]	Nee	19	1,5	15			
	30860184 ^[2]	Nee			20			
	30860284	Ja	12,5	1,5		Perslucht, Water	30	12,5
	30860484 ^[3]	Nee		5	15	Diesel		
	30860584	Ja	12,5	7,5		Olie	30	12,5
	30860684 ^[4]	Nee	12,5	7,5	30	Olie		
	30860784	Ja	25	5		Olie	10	25
	30860884 ^[5]	Nee	25	5	10	Olie		
	30860984	Ja	6	35		Vet	25	6
	30861184 ^[3]	Nee	19	5	15	Olie		
	30861084	Ja	19	5		Olie	15	19
	30861284	Ja	12,5	7,5		Olie	20	12,5
	30861384 ^[4]	Nee	12,5	10	20	Olie		

Models

	Item number	Geleverd met slang	Diameter van de werkslang (mm)	Max. werkdruk (Mpa)	Max. slanglengte	Medium	Lengte van de werkslang (m)	Diameter, slangaansluiting (mm)
	30861484	Ja	10	25		Water hogedruk	25	10
	30861584 ^[6]	Nee	10	25	25	Water hogedruk		
	30861684	Ja	25	2		Water, Voeding	10	25
	30861784		19	2		Water, Voeding	15	19
	30861884	Ja	12.5	2		Water, Voeding	20	12.5
	30861984	Ja	25	1.5		Perslucht, Water	10	25
	30862084 ^[5]	Nee	25	1.5	10	Perslucht, Water		
	30862184	Ja	19	1.5		Perslucht, Water	15	19
	30862284 ^[3]	Nee	19	1.5	15	Perslucht, Water		
	30862384		12.5	1.5		Perslucht, Water	20	12.5
	30862484 ^[4]	Nee	12.5	1.5	20	Perslucht, Water		
	30863484 ^[7]	Nee			30			
	30863584	Ja	19	5		Olie	20	19

Models

	Item number	Geleverd met slang	Diameter van de werkslang (mm)	Max. werkdruk (Mpa)	Max. slanglengte	Medium	Lengte van de werkslang (m)	Diameter, slangaansluiting (mm)
	30860384 ^[4]	Nee		1,5	30	Perslucht, Water		

^[1] Without swivel. For 25 mm hose diameter max 10m hose length.

^[2] Without swivel

^[3] For 19 mm hose

^[4] For 12,5 mm hose

^[5] For 25 mm hose

^[6] For 10 mm hose

^[7] For 10 or 12,5 mm hose

Hose types

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
B	Buitenwand in NBR / PVC en binnen-wand in NBR. Synthetische inlage	-30 - 100	Vonkajšie, chrómovaný		Slangdrager + klem	Slangdrager 1/2" + klem
D	Buitenwand in NBR / PVC en binnen-wand in NBR. Synthetische inlage	-30 - 100	Vonkajšie, chrómovaný		Slangdrager + klem	Slangdrager + klem
E	Buitenwand in NBR / PVC en binnen-wand in NBR voedingskwaliteit. Synthetische inlage	-30 - 100	Vonkajší kužel 60 °, chrómovaný	(V) 60 °conus, verzinkt	(M) 60 °Conus	(M) 60 °Conus
G	Buiten- en binnenwand in synthetisch rubber. Met één staalinlage	-40 - 155	Vnútrotný kužel 60 °, chrómovaný. Hadicová gumová rukoväť	(V) 60 °conus, verzinkt	(M) 60 °Conus	(M) 60 °Conus
I	Buiten- en binnenwand in rubber op basis van SBR. Met één staalinlage	-40 - 100	Vnútrotný kužel 60 °, chrómovaný	(V) 60 °conus, verzinkt	(M) 60 °Conus	(M) 60 °Conus
J	Buiten- en binnenwand in synthetisch, oliebestendig rubber. Met twee staalinelages	-40 - 100	Vnútrotný kužel 60 °, chrómovaný	(V) 60 °conus, verzinkt	(M) 60 °Conus	(M) 60 °Conus

Accessories

	Accessory	Item number
	Kabelgeleider	30341550
	Waterpistool in verchroomd messing. Max. temperatuur 95°C	30400110
	Waterpistool in inox 316. Max. temperatuur 95°C	30400210
	EX Waterpistool. Max. temperatuur 95°C	30400211
	Waterpistool in inox 316. Max. temperatuur 95°C	30400310
	Luchtpistool, standaard	30410110
	Hogedruk draaikoppeling 3/8(m)-3/8(m)	30431310
	Hogedruk draaikoppeling 3/8(m)-3/8(m) - Inox	30431410
	Lagedruk draaikoppeling 1/2(m)-3/8(f) brons	30431510
	Lagedruk draaikoppeling 1/2(m)-1/2(f) brons	30431610
	Lagedruk draaikoppeling 1/2(m)-3/4(f) brons	30431710
	Lagedruk draaikoppeling 1/2(m)-3/8(f) Inox	30431810
	Lagedruk draaikoppeling 1/2(m)-1/2(f) Inox	30431910

Accessories

	Accessory	Item number
	Lagedruk draaikoppeling. 1/2(m)-3/4(f) Inox	30432010
	Scharnierende muursteun - verzinkt	30373667
	Inlet kit for hose reel 1/2"	30511550
	Inlet kit for hose reel 3/8" with ball valve 3/8", 3/8"-3/8" adapter and 1/4" - 3/8" adapter.	30511650
	Scharnierende muursteun - inox	30373668

