

Telescopische afzuigarm

De arm is beweegbaar in alle richtingen en eenvoudig te positioneren



Telescopische afzuigarm

- ✓ De arm heeft een evenwichtige telescopische werking
- ✓ De arm wordt opgehangen d.m.v. een draaisteun die het mogelijk maakt hem te draaien over 360°
- ✓ De afzuigarm wordt gemonteerd met een draaisteun, waardoor deze 360 graden kan draaien.

De Telescopische afzuigarmen van Nederman zijn speciaal ontworpen voor werkomgevingen met rook, dampen of niet-explosief stof, waar de werkruimte beperkt is. Vaak voorkomende werkplekken zijn lasscholen of productie in kleine lascabines, of andere industriële processen waar een kleine, eenvoudig te positioneren arm nodig is. Het bereik van de arm ligt tussen 0,9 en 1,6 meter.


Telescopische afzuigarm

Certificeringen	CE
Standaard	ISO 21904
Installatie	Binnen
Temperatuur rookgas	Max 70° C (158 F)

Models

	Item number	Gewicht (kg)	Arm lengte (m)	Kleur
	10502431	12	0,9 - 1,6	Blue
	10502331	12	0,9 - 1,6	Blauw
	10502531	12	0,9 - 1,6	Blauw
	10502731	12	0,9 - 1,6	Blauw

Accessories

	Accessory	Item number
	Wall bracket for extraction arm	10550635
	Verlenging muurbeugel voor afzuigarm van 2m, 3m en 4m	10550735
	Verlenging muurbeugel voor afzuigarm van 2m, 3m en 4m	10550835
	Hood, aluminium, with damper	10321542
	Hood for telescopic arm	10371086
	Transformer 220/24v. 75va.	10361560
	Air flow indicator 500-4500 Pa	10375373
	Air flow indicator 40-600 Pa	10375374
	Spark filter for large metal hood (10321542)	10376329
	Spark filter for round metal hoods, D=249 mm	10373118
	Transformer 25va. 220-240v. 25va.	10363189
	LED kit for Metal hood (Telescopic extraction arm), including switch, LED, cables, protection net and screws	10376924

