

Product leaflet

# Bras d'aspiration Télescopique

Le bras est flexible dans toutes les directions et simple à positionner



## Bras d'aspiration Télescopique

-  Le bras dispose d'une fonction télescopique équilibrée grâce à un équilibrEUR à câble réglable
-  L'ensemble est suspendu à un pivot permettant une rotation sur 360°
-  L'ensemble est suspendu à un pivot permettant une rotation sur 360°

Le bras télescopique Nederman est spécialement conçu pour des espaces de travail exigus où résident fumées, vapeurs ou poussières non explosives. Les postes de travail typiques sont ceux des écoles de formation ou des ateliers de production équipés de petites cabines de soudage. Les applications peuvent être le soudage, le meulage ou dans bien d'autres processus industriels quand un petit bras facilement positionnable est requis. La portée du bras va de 0,9 à 1,6 m.


# Bras d'aspiration Télescopique

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Certifications                     | CE                |
| Standard                           | ISO 21904         |
| Niveau sonore (dB(A))              | 76                |
| Installation                       | Intérieur         |
| Température de la fumée            | Max 70° C (158 F) |
| Diamètre du bras d'extraction (mm) | 160               |
| Débit (m <sup>3</sup> /h)          | 1000              |

## Models

|   | Item number | Longueur du bras (m) | Poids (kg) | Couleur |
|---|-------------|----------------------|------------|---------|
|  | 10502431    | 0,9 - 1,6            | 12         | Blue    |
|  | 10502331    | 0,9 - 1,6            | 12         | Bleu    |
|  | 10502531    | 0,9 - 1,6            | 12         | Bleu    |
|  | 10502731    | 0,9 - 1,6            | 12         | Bleu    |

## Accessories

|   | Accessory  | Item number |
|---|--|-------------|
|    | Support mural pour bras d'aspiration                                     | 10550635    |
|    | Extension de support mural pour bras d'extraction de fumée 2m, 3m, et 4m | 10550735    |
|    | Extension de support mural pour bras d'extraction de fumée 2m, 3m, et 4m | 10550835    |
|    | Hotte, aluminium, avec amortisseur.                                      | 10321542    |
|    | Hotte pour bras télescopique.  | 10371086    |
|   | Transformateur 220/24 v. 75va.   | 10361560    |
|  | Indicateur de débit d'air 500-4500 Pa                                    | 10375373    |
|  | Indicateur de débit d'air 40-600 Pa                                      | 10375374    |
|  | Filtre étincelle pour grande hotte métallique (10321542)                 | 10376329    |
|  | Filtre étincelle p. hotte métallique ronde                               | 10373118    |
|  | Transformateur 25 va. 220-240 v. 25va.                                   | 10363189    |
|  | Spot LED capot métallique  | 10376924    |

