

Slanghaspel 893

Veelzijdige slanghaspel die aan de muur of het plafond gemonteerd kan worden



Slanghaspel 893

- ✓ Open ontwerp voor het eenvoudig schoonmaken en servicen van de haspel
- ✓ Unieke bevestigingsbeugel biedt montage flexibiliteit

Middelgrote haspel met een robuust open ontwerp. Dankzij het open ontwerp zijn de haspels zeer eenvoudig te onderhouden, repareren en reinigen. Kan op de muur of aan het plafond worden gemonteerd. Veelzijdig en eenvoudig geïnstalleerd in industriële werkplaatsen.

Slanghaspel 893

Certificeringen	CE
Recycling van materiaal (%)	100
Medium	Perslucht, Water, Water hogedruk, Olie, Voeding, Vet
Lengte aansluitslang (m)	1
Kleur	Zwart/Blauw
Gewicht (kg)	14,5
[ItemCorrosionResistance]	Standaard
Elektrisch aangedreven / veer	Veer

Models

	Item number	Medium	Geleverd met slang	Lengte van de werkslang (m)	Diameter van de werkslang (mm)	Max. werkdruk (Mpa)	Max. slanglengte	Slangtype
	30800793	Perslucht, Water	Nee	10	12.5	1,5	10	
	30800393	Perslucht, Water	Nee	15	10	1,5	15	
	30800693	Perslucht, Water	Ja	15	10	1,5		B
	30802693	Vet	Ja	15	6	35		J
	30801793	Water hogedruk	Nee	15	10	25	15	
	30801893	Water hogedruk	Ja	15	10	25		G
	30801693	Olie	Ja	10	12.5	7,5		I
	30800893	Perslucht, Water	Ja	10	12.5	1,5		B
	30801593	Olie	Nee	10	12.5	7,5	10	
	30802593	Vet	Nee	15	6	35	15	
	30804993 ^[1]		Nee	10	12.5		10	
	30801093	Perslucht, Water	Ja	10	12.5	2		E

^[1] For suction hose

Hose types

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
B	Buitenwand in NBR / PVC en binnen-wand in NBR. Synthetische inlage	-30 - 100	Vonkajšie, chrómovaný		Slangdrager + klem	Slangdrager 1/2" + klem
E	Buitenwand in NBR / PVC en binnen-wand in NBR voedingskwaliteit. Synthetische inlage	-30 - 100	Vonkajší kužel 60 °, chrómovaný	(V) 60 °conus, verzinkt	(M) 60 °Conus	(M) 60 °Conus
G	Buiten- en binnenwand in synthetisch rubber. Met één staalinlage	-40 - 155	Vnútorý kužel 60 °, chrómovaný. Hadicová gumová rukoväť	(V) 60 °conus, verzinkt	(M) 60 °Conus	(M) 60 °Conus
I	Buiten- en binnenwand in rubber op basis van SBR. Met één staalinlage	-40 - 100	Vnútorý kužel 60 °, chrómovaný	(V) 60 °conus, verzinkt	(M) 60 °Conus	(M) 60 °Conus
J	Buiten- en binnenwand in synthetisch, oliebestendig rubber. Met twee staalinlagen	-40 - 100	Vnútorý kužel 60 °, chrómovaný	(V) 60 °conus, verzinkt	(M) 60 °Conus	(M) 60 °Conus

Accessories

	Accessory	Item number
	Kabelgeleider	30341550
	Scharnierende muursteun	30372407
	Waterpistool in verchroomd messing. Max. temperatuur 95°C	30400110
	Waterpistool in inox 316. Max. temperatuur 95°C	30400210
	EX Waterpistool. Max. temperatuur 95°C	30400211
	Waterpistool in inox 316. Max. temperatuur 95°C	30400310
	Luchtpistool, standaard	30410110

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Accessories

	Accessory	Item number
	Lagedruk draaikoppeling .1/2(m)-1/2(f) brons	30431610
	Lagedruk draaikoppeling .1/2(m)-3/4(f) brons	30431710
	Lagedruk draaikoppeling. 1/2(m)-3/8(f) Inox	30431810
	Lagedruk draaikoppeling. 1/2(m)-1/2(f) Inox	30431910
	Lagedruk draaikoppeling. 1/2(m)-3/4(f) Inox	30432010



