

# Slanghaspel 889 ATEX

ATEX goedgekeurde RVS middelgrote slanghaspel voor industrieel gebruik



## Slanghaspel 889 ATEX

- ✓ Uniek ontwerp maakt reiniging eenvoudig
- ✓ Geschikt voor een slanglengte van 15 meter
- ✓ Voldoet aan de internationale hygiëne eisen
- ✓ ATEX goedgekeurd

De Nederman 889 EX is een middelgrote slanghaspel voor industrieel gebruik. Alle belangrijke componenten zijn gemaakt van RVS of van elektrisch geleidend kunststof materiaal, nodig voor chemisch agressieve en explosieve omgevingen. Door het ontwerp van de haspel is deze eenvoudig schoon te houden in omgevingen waar strikte eisen aan de hygiëne worden gesteld. Goedgekeurd voor installatie in ATEX-zones 1, 2, 21 en 22 conform ATEX 94/9/EC. Apparatuurgroep II, Categorie 2G D.

## Slanghaspel 889 ATEX

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Certificeringen                | CE               |
| Lengte aansluitslang (m)       | 1                |
| Medium                         | Perslucht, Water |
| Kleur                          | Roestvrij        |
| Diameter van de werkslang (mm) | 12.5             |
| Max. werkdruk (Mpa)            | 2                |
| [ItemCorrosionResistance]      | Roestvrij staal  |
| Elektrisch aangedreven / veer  | Veer             |

## Models

|                                                                                   | Item number | Slangtype | Geleverd met slang | Lengte van de werkslang (m) | Diameter, slangaansluiting (mm) | Gewicht (kg) | Max. slanglengte |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|------------------|
|  | 30804689    | M         | Ja                 | 15                          | 12.5                            | 18           |                  |
|  | 30804789    |           | Nee                |                             |                                 | 14           | 15               |

## Hose types

| Slang type | Specificaties                                                                         | Temperatuurbereik, °C | Slangkoppelingen einde werkslang      | Slangkoppelingen einde koppelslang | Slangaansluiting op de haspel, werkslang | Slangaansluiting op de haspel, koppelslang |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| M          | Buitenwand in CR en binnenwand in NBR.<br>Synthetische inlage<br>Elektrisch geleidend | -30 - 80              | Vnútorný kužel 60 ° z nerezovej ocele | (V) 60 °conus, inox                | (M) 60 °Conus                            | (M) 60 °Conus                              |

## Accessories

|                                                                                     | Accessory                                                 | Item number |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
|    | Kabelgeleider                                             | 30341550    |
|    | Scharnierende muursteun                                   | 30372407    |
|    | Scharnierende muursteun inox                              | 30372408    |
|    | Waterpistool in verchroomd messing. Max. temperatuur 95°C | 30400110    |
|    | Waterpistool in inox 316. Max. temperatuur 95°C           | 30400210    |
|  | EX Waterpistool. Max. temperatuur 95°C                    | 30400211    |
|  | Waterpistool in inox 316. Max. temperatuur 95°C           | 30400310    |
|  | Luchtpistool, standaard                                   | 30410110    |
|  | Hogedruk draaikoppeling 3/8(m)-3/8(m)                     | 30431310    |
|  | Hogedruk draaikoppeling 3/8(m)-3/8(m) - Inox              | 30431410    |
|  | Lagedruk draaikoppeling 1/2(m)-3/8(f) brons               | 30431510    |
|  | Lagedruk draaikoppeling 1/2(m)-1/2(f) brons               | 30431610    |
|  | Lagedruk draaikoppeling 1/2(m)-3/4(f) brons               | 30431710    |

## Accessories

|                                                                                   | Accessory                                   | Item number |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
|  | Lagedruk draaikoppeling, 1/2(m)-3/8(f) Inox | 30431810    |
|  | Lagedruk draaikoppeling, 1/2(m)-1/2(f) Inox | 30431910    |
|  | Lagedruk draaikoppeling, 1/2(m)-3/4(f) Inox | 30432010    |

