

Slanghaspel 886 ATEX

ATEX goedgekeurde RVS slanghaspel wanneer
corrossiebestendigheid vereist is



Slanghaspel 886 ATEX

- ✓ Uniek ontwerp maakt reiniging eenvoudig
- ✓ Geschikt voor een slanglengte van 25 meter
- ✓ Voldoet aan de internationale hygiëne eisen
- ✓ ATEX goedgekeurd

De RVS slanghaspel 886 Ex van Nederman is een robuuste slanghaspel met een grote slangcapaciteit voor zwaar industrieel gebruik. Deze slanghaspel wordt gebouwd voor omgevingen, waar strenge eisen gelden met betrekking tot hygiëne en corrosieweerstand.

De 886 EX slanghaspel van RVS is goedgekeurd voor gebruik in zones 1, 2, 21 en 22 conform ATEX 2014/34/EC, apparatuurgroep II, categorie 2G D.

Slanghaspel 886 ATEX

Certificeringen	CE, EX
Lengte aansluitslang (m)	-
Medium	Perslucht, Water
Kleur	Roestvrij
Gewicht (kg)	31
[ItemCorrosionResistance]	Roestvrij staal
Elektrisch aangedreven / veer	Veer

Models

	Item number	Slangtype	Geleverd met slang	Lengte van de werkslang (m)	Diameter, slangaansluiting (mm)	Diameter van de werkslang (mm)	Max. werkdruk (Mpa)	Max. slanglengte
	30804686	M	Ja	25	19	12,5	2	
	30804786		Nee			12,5	10	25
	30804886	M	Ja	15	19	19	2	
	30804986		Nee			19	7,5	20

Hose types

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
M	Buitenwand in CR en binnenwand in NBR. Synthetische inlage Elektrisch geleidend	-30 - 80	Vnúťorný kužel 60 ° z nerezovej ocele	(V) 60 °conus, inox	(M) 60 °Conus	(M) 60 °Conus

Accessories

	Accessory	Item number
	Scharnierende muursteen - inox	30373668
	Kabelgeleider	30341550
	Waterpistool in verchroomd messing. Max. temperatuur 95°C	30400110
	Waterpistool in inox 316. Max. temperatuur 95°C	30400210
	EX Waterpistool. Max. temperatuur 95°C	30400211
	Waterpistool in inox 316. Max. temperatuur 95°C	30400310
	Luchtpistool, standaard	30410110
	Hogedruk draaikoppeling 3/8(m)-3/8(m)	30431310
	Hogedruk draaikoppeling 3/8(m)-3/8(m) - Inox	30431410
	Lagedruk draaikoppeling 1/2(m)-3/8(f) brons	30431510
	Lagedruk draaikoppeling 1/2(m)-1/2(f) brons	30431610
	Lagedruk draaikoppeling 1/2(m)-3/4(f) brons	30431710
	Lagedruk draaikoppeling 1/2(m)-3/8(f) Inox	30431810

Accessories

	Accessory	Item number
	Lagedruk draaikoppeling. 1/2(m)-1/2(f) Inox	30431910
	Lagedruk draaikoppeling. 1/2(m)-3/4(f) Inox	30432010

