

L-PAK 250

Een compacte stationaire hoog vacuum unit met een hoge filterefficiëntie en hoge flexibiliteit



L-PAK 250

- ✓ Eenvoudig te installeren
- ✓ Laag geluidsniveau
- ✓ Lage bedrijfs- en onderhoudskosten

De Nederman L-PAK biedt de ideale oplossing voor het verwijderen van stof en rook in alle soorten sectoren. Normale toepassingen zijn te vinden in laswerkplaatsen, autocarrosseriewerkplaatsen, bouwsectoren, bakkerijen, industriële wasserijen, enz. De L-PAK is ook uitermate geschikt voor het reinigen van de werkplaats en de werkvloer. De L-PAK is gemakkelijk te plaatsen en te verplaatsen door zijn compacte ontwerp, zijn lage gewicht en het frame voor werken met een heftruck. De geïntegreerde PLC-besturing garandeert hoge functionaliteit en kan makkelijk worden bijgewerkt met nieuwe functies. De automatische start/stop bespaart energie en verlengt de levensduur van het apparaat. De externe start/stop functie maakt het gemakkelijk om te garanderen dat alles is uitgeschakeld wanneer u naar huis gaat. De functie stationair draaien en de temperatuur besturingsfuncties verminderen het risico dat de ventilator oververhit raakt. Er is ook een indicator om aan te geven wanneer onderhoud nodig is. Een uniek en economisch filterconcept. De polypropyleen fijnfilter kan indien nodig gemakkelijk worden vervangen door een antistatische filter. U kunt ook een microfilter toevoegen om zelfs de kleinste deeltjes te filtreren. Automatisch filter reinigen is standaard. Continue hoge prestaties worden verkregen door het automatisch reinigen van het filter. De L-PAK wordt gereinigd door een korte stoot van omgekeerde atmosferische lucht. Door het snelle openen van een afsluiter aan de bovenkant van de filters wordt een krachtige luchtpuls gecreëerd, waardoor stof efficiënt loskomt van de filterkousen. Wij kunnen complete installaties leveren, maar als u liever uw eigen systeem installeert, kan dit heel eenvoudig worden gedaan. Nederman kan ook een breed assortiment aan accessoires bieden, zoals reinigingapparatuur, vacuüm afsluiters, zwenkarmen en slijpgereedschappen met geïntegreerde rook- en stofafzuiging.

L-PAK 250

Certificeringen	CE
Standaard	Designed for ISO 21904 compliance
Installatie	Binnen
Filter reinigingsmethode	perslucht retour
Applicatie	Stof, Granulaten, Grit, Dampen, Spaanders
Frequentie (Hz)	50
Aantal fase	3
Filtertype	Zakken filter
Aantal filterelementen	1
[ItemMaxAirFlow]	420
[ItemCapacityMax]	250 @ -15 kPa
Max. vacuüm	-21
Inlaat	Ø100 mm
Gewicht (kg)	140
Uitlaat	Ø100 mm
Vermogen (kW)	5,5

Models

	Item number	Voltage (V)
	40051810	230
	40051800	400

Accessories

	Accessory	Item number
	Filter package 1,6m2 PTFE	40114440
	Filter pack 1,6m2 antistat	40114190
	Silencer hood complete	40073020
	Gebogen uitlaatbuis van 90 graden, Ø100 mm, aanbevolen voor uitlaatsystemen om de luchtstroom om te leiden en te voorkomen dat er per ongeluk voorwerpen in de inlaat terechtkomen.	40130820
	Beschermende uitlaatklep van Ø100 mm om te voorkomen dat vogels en andere kleine dieren het systeem binnendringen.	40130220
	Microfilter D= 140 x 500	40114120
	Elektrische montageset met een aansluitdoos voor een pilotsignaal, waarmee meerdere microschakelaars op de hoofdstroomlijn kunnen worden aangesloten en afgetakt.	40903520
	Inline-persluchtfilters vangen olie, water en vaste deeltjes op in de binnenkomende lucht en beschermen kleppen en andere gevoelige componenten tegen verstopping of schade, met name in omgevingen waar de kwaliteitsnormen voor perslucht kunnen variëren.	40620360



The plastic bin liner is easy to change

mm (in)



