

Afzuigarm NEX DX

Afzuigarm voor brandbare stof met een dubbel geaard systeem, antistatisch geaarde ventilatieslang die statische elektriciteit en vonken voorkomt.



Afzuigarm NEX DX

- ✓ Weinig onderhoud
- ✓ Eenvoudig schoon te maken
- ✓ Dubbel geaard
- ✓ Flexibele arm, eenvoudig te plaatsen
- ✓ Aanbevolen voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen, zone 21

De Nederman NEX DX afzuigarm voor explosiegevoelige stoffen heeft een dubbel geaard systeem, antistatisch geaarde ventilatieslang die statische elektriciteit en vonken voorkomt. De stofafzuiging is geschikt voor sectoren waar hygiëne een topprioriteit is. De NEX DX heeft verborgen aansluitingen en een apart eenvoudig te monteren slang. Een ingesloten ondersteuningsarm, aparte slang en een roestvrijstalen afzuigkap betekenen dat de DX-afzuigarmen weinig onderhoud nodig hebben en makkelijk schoon te maken zijn. De Nederman NEX DX-afzuigarm voor brandbare stof is goedgekeurd voor explosiegevaarlijke omgevingen en als volgt gemarkeerd volgens de ATEX-richtlijn 2014/34/EC: EX II 2 D II: Groep II, voor gebruik boven de grond. (Niet voor de mijnbouw) 2: Apparatuur categorie 2, werken in zone 21 D: Voor gebruik in omgevingen met explosieve stof De arm is dubbel geaard door de helix in de slang en door het armsysteem. De slang bestaat uit antistatische polyurethaan.

Afzuigarm NEX DX

Certificeringen	CE
Installatie	Binnen
Temperatuur rookgas	Max 70°C (158 F)

Models

	Item number	Arm lengte (m)	Gewicht (kg)
	10502232	2	17
	10502332	3	21
	10502432	4	28
	10502532	5	32
	10503232	2	17
	10503332	3	21
	10503432	4	28
	10503532	5	32

Accessories

	Accessory	Item number
	Wall bracket for fume extractor, lengths: 2-3m	10372215
	Wall bracket for NEX arms, lengths: 4-5m	10372722
	Extension set NEX D/DX 1m (for 2m and 3m arm), without hose	10510132
	Extension set NEX D/DX 2m (for 2m and 3m arm), without hose	10510232

