

# Zuigslang PE/C



## Zuigslang PE/C

- ✓ Geleidende slang voorzien van gladde binnenwand
- ✓ Max. vacuüm 50 kPa.
- ✓ Temperatuurbereik: -40 °C tot +60 °C
- ✓ Conductiviteit <  $10^6 \Omega/m$

Toepassingsgebieden: Lichte en flexibele afzuigslang. Voornamelijk geschikt voor reiniging en waar uitzonderlijke geleiding voor statische elektriciteit vereist is.

# Zuigslang PE/C

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Standaard | Designed for ISO 21904 compliance |
|-----------|-----------------------------------|

## Models

|                                                                                     | Item number             | Max. vacuüm | Diameter (mm) | [ItemLength] | Slangdiameter (m) | Slanglengte (m) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | 40160305                | 50          | 25            | 15           |                   |                 |
|    | 40160311                | 50          | 32            | 5            |                   |                 |
|    | 40160313                | 50          | 32            | 10           |                   |                 |
|    | 40160315                | 50          | 32            | 15           |                   |                 |
|    | 40160321                | 50          | 38            | 5            |                   |                 |
|    | 40160322                | 50          | 38            | 10           |                   |                 |
|    | 40160323                | 50          | 38            | 20           |                   |                 |
|  | 40160331                | 50          | 51            | 5            |                   |                 |
|  | 40160333                | 50          | 51            | 15           |                   |                 |
|  | 40160334                | 50          | 51            | 10           |                   |                 |
|  | 40160335                | 50          | 51            | 30           |                   |                 |
|  | 40160390 <sup>[1]</sup> |             | 38            | 5            |                   |                 |
|  | 40160400 <sup>[2]</sup> |             | 50            | 5            |                   |                 |

Models

|                                                                                   | Item number             | Max. vacuüm | Diameter (mm) | [ItemLength] | Slangdiameter (m) | Slanglengte (m) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|
|  | 43812103 <sup>[2]</sup> | 50          | 51            | 7,5          |                   |                 |
|  | 43812200 <sup>[2]</sup> | 50          | 51            | 10           |                   |                 |
|  | 40375955                |             |               |              | 63                | 10              |

<sup>[1]</sup> Couplings included (M40 & F40)  
<sup>[2]</sup> Couplings included Ø 51 mm

## Accessories

|                                                                                     | Accessory                                                | Item number |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|
|    | Hose Shelf 30M 115x70                                    | 40195450    |
|    | Slangkapstok 60m (150 x 110)                             | 40195451    |
|    | Hose Shelf 120M 200x160                                  | 40195452    |
|    | Slangkapstok geschikt voor stofzuigerslang en toebehoren | 40196370    |
|    | Hose clamp 85                                            | 40903030    |
|   | Hose clamp 56                                            | 40903170    |
|  | Hose clamp 75                                            | 40903180    |
|  | Hose clamp 112                                           | 40903210    |
|  | Hose clamp 104-112 ABA Robust                            | 40903270    |
|  | End sleeve PE d38 antistatic w/male                      | 43819012    |
|  | End sleeve PE d38 antistatic w/fema                      | 43819013    |